

# Program pre lyžiarske strediská



Dovozca pre SR:  
**FUCHS OIL CORP.(SK) s.r.o.**

---

**Výhradný predaj pre SR:**

**DAUBA spol. s r.o.**

Švermova 450/3

976 46 VALASKÁ

Office: Hronská 423

Tel/fax: 048/617 6514

Mobil: 0903 800 618

E-mail: [babiak@dauba.sk](mailto:babiak@dauba.sk)



### **TITAN UNIC MC SAE 10W-40**

Vysokovýkonný motorový olej typu Super-Univerzál-Lahkobežný na báze MC olejov pre benzínové a naftové motory pre nákladné automobily, pracovné stroje a osobné vozy.

Spĺňa špecifikácie: ACEA E3/E2/B3/A2, API CG-4/SJ, MB 228.3/MB 229.1 MAN 271, odporúča sa aj pre VW 500 00/VW 505 00 SCANIA, VOLVO VDS, DAF

### **TITAN SUPERGEAR 8090 MC**

Vysokovýkonný prevodový olej na báze MC olejov vhodný pre predĺžené výmenné intervaly olejov pre prevodovky, rozvodovky a priemyselné prevodovky. Absolútne stabilný i pri vysokom zaťažení, tvorí stabilný mazací film i pri vysokých pracovných teplotách.

Spĺňa špecifikácie: API GL4/GL5, MAN 3343 M, ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

### **TITAN ATF 3000**

Vysokovýkonná prevodová kvapalina typ DEXRON II (D) pre všetky typy automatických prevodoviek v mobilnej technike, v ktorých je prevodová kvapalina s touto špecifikáciou.

Spĺňa špecifikácie: MAN 339 typ V a Z1, MB 236.1, VOITH H55.6335.3X ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17 C

### **RENOLIN MR 310 a MR 520**

Hydraulické oleje pre všetky typy hydraulík vhodné pre použitie pri vysokých výkyvoch teplôt alebo pre prácu v zariadeniach umiestnených na voľnom priestranstve ako sú napr. lanovky, plavebné komory, stavebné stroje a pod. Vyznačujú sa nízkymi bodmi tuhnutia (pod 45 °C)

Spĺňa špecifikácie: HVLP podľa DIN 51524, ISO 11158, CLP podľa DIN 51 517

### **GLEITMO 805 a GLEITMO 805 K**

Vysokokvalitné mazacie pasty s vysokým podielom špeciálnych bielych mazív s výbornými mazacími vlastnosťami, nízkym koeficientom trenia. Zabraňujú vibračnej korózii, sú odolné voči vysokému zaťaženiu tlakom, zabezpečujú dlhé domazávacie intervaly. Je ich možné použiť tiež ako montážne pasty.

Teplotný rozsah pre použitie: GLEITMO 805 od -20 °C až do 110 °C

GLEITMO 805 K od -40 °C až do 110 °C

Upozornenie: Nie sú vhodné na mazanie ložísk !

### **LAGERMEISTER TS**

Polosyntetické lítné plastické mazivo s výbornými vysokotlakovými vlastnosťami (EP) určené pre predĺžené intervaly domazávania. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči starnutiu, vynikajúcou príľnavosťou a protikoróznou ochranou. Teplotný rozsah pre použitie -30 °C až 140 °C. Možnosť dodávky aj v spreji.

### **STABYLAN FLUID 3001 sprej**

Svetložlté mazivo v spreji na mazanie reťazí s vynikajúcou vzlínavosťou a príľnavosťou. Zabezpečuje výbornú ochranu voči opotrebovaniu.

### **URETHYN LT 60**

Svetložlté mazivo nízkoteplotné mazivo vhodné pre mazanie strojov a zariadení pracujúcich pri nízkych teplotách, lanoviek, vlekov, teleskopov tyčí a pod. Vhodné až do teplôt 50 °C.

### **SILKOLENE oleje**

Motorové oleje v špičkovej kvalite vhodné pre snežné skútre.

### **PLANTO oleje a mazivá**

Oleje a mazivá šetrné k životnému prostrediu vyznačujúce sa ľahkou biologickou rozložiteľnosťou.

**K dispozícii sú ďalšie mazivá a oleje. Pri ich výbere Vám radi poradíme...**